

## API 5L Standardına göre Düz Dikişli (ERW) Çelik Boru Ölçü, Ağırlık ve Basınç Tablosu

## ERW Steel Tubes Dimensions, Weight and Min. Test Pressure acc. Table API 5L Standard

Ebat Size		Dış Çap (mm) O.D. (mm)	Et Kalınlığı (mm) Wall Thickness (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Minimum Test Basıncı (Bar)							
DN	NPS				Min. Test Pressure (Bar)							
						Gr A	Gr B	X42	X46	X52	X56	X60
15	1/2"	21,3	2,80	1,28	170	170						
20	3/4"	26,7	2,90	1,70	170	170						
25	1"	33,4	3,40	2,52	170	170						
32	1 1/4"	42,2	3,60	3,43	170	170						
40	1 1/2"	48,3	3,70	4,07	170	170						
50	2"	60,3	3,20	4,51	134	156						
			3,60	5,03	150	170	185	204	205	205	205	
			3,90	5,42	163	170	205	205	205	205	205	
			4,40	6,07	170	170	205	205	205	205	205	
			4,80	6,57	170	170	205	205	205	205	205	
65	2 1/2"	73,0	3,20	5,51	110	129	153	168	189	205	205	
			3,60	6,16	124	145	172	189	205	205	205	
			4,00	6,81	138	161	191	205	205	205	205	
			4,40	7,44	152	170	205	205	205	205	205	
			4,80	8,07	166	170	205	205	205	205	205	
			5,20	8,69	170	170	205	205	205	205	205	
			5,50	9,16	170	170	205	205	205	205	205	
80	3"	88,9	3,20	6,76	91	106	125	138	155	167	179	
			3,60	7,57	102	119	141	156	174	188	202	
			4,00	8,37	113	132	157	173	194	205	205	
			4,40	9,17	125	146	172	190	205	205	205	
			4,80	9,95	136	159	188	205	205	205	205	
			5,50	11,31	156	170	205	205	205	205	205	
			6,40	13,02	181	170	205	205	205	205	205	
90	3 1/2"	101,6	3,20	7,76	79	93	110	121	136	146	157	
			3,60	8,70	89	104	123	136	153	164	176	
			4,00	9,63	99	116	137	151	170	182	196	
			4,40	10,55	109	127	151	166	187	201	205	
			4,80	11,46	119	139	164	181	204	205	205	
			5,70	13,48	141	165	195	205	205	205	205	
			3,20	8,77	71	82	97	108	121	130	139	
100	4"	114,3	3,60	9,83	79	93	110	121	136	146	157	
			4,00	10,88	88	103	122	134	151	162	174	
			4,40	11,92	97	113	134	148	166	178	192	
			4,80	12,96	106	123	146	161	181	195	205	
			5,20	13,99	115	134	158	175	196	205	205	
			5,60	15,01	123	144	170	188	205	205	205	
			6,00	16,02	132	154	183	202	205	205	205	
125	5"	141,3	6,40	17,03	141	165	195	205	205	205	205	
			4,80	16,16	86	100	118	130	146	157	169	
			5,60	18,74	100	117	138	152	171	184	197	
			6,60	21,92	118	137	163	179	201	205	205	
			7,10	23,50	127	148	175	193	205	205	205	
			4,40	17,78		77	114	125	141	151	163	
			4,80	19,35		84	124	137	154	156	178	
150	6"	168,3	5,20	20,91		91	134	148	166	179	192	
			5,60	22,47		98	145	160	179	193	205	
			6,40	25,55		112	165	183	205	205	205	
			7,10	28,22		124	184	202	205	205	205	
			7,90	31,25		138	204	205	205	205	205	
			4,80	25,37		64	95	105	118	127	136	
			5,20	27,43		70	103	114	128	137	148	
200	8"	219,1	5,60	29,48		75	111	123	138	148	159	
			6,40	33,57		86	127	140	157	169	182	
			7,00	36,61		94	139	153	172	185	199	
			7,90	41,14		106	157	173	194	205	205	
			8,20	42,65		110	163	180	202	205	205	
			8,70	45,14		117	173	191	205	205	205	
			5,20	34,35		56	94	104	116	125	134	
250	10"	273,0	5,60	36,94		60	101	112	125	135	145	
			6,40	42,09		69	116	127	143	154	165	
			7,10	46,57		76	128	141	159	171	183	
			7,80	51,03		84	141	155	174	187	201	
			8,70	56,72		94	157	173	194	205	205	
			9,30	60,50		100	168	185	205	205	205	
			5,20	40,87		47	79	87	98	105	113	
300	12"	323,8	5,60	43,96		50	85	93	106	113	122	
			6,40	50,11		58	97	107	121	130	139	
			7,10	55,47		64	108	119	134	144	155	
			7,90	61,56		72	120	133	149	160	172	
			8,40	65,35		76	128	141	158	170	183	
			8,70	67,62		79	132	146	164	176	189	
			9,50	73,65		86	145	160	179	192	205	
			10,30	79,65		92	157	173	194	205	205	