

API 5L Standardına göre Spiral Kaynaklı (SAW) Çelik Boru Ölçü ve Ağırlık Tablosu

SAW Steel Pipes Dimensions and Weight acc. API 5L Standard

Ebat Size			Et Kalınlığı (mm) Wall Thickness (mm)																					
DN	NPS	Dış Çap O.D. (mm)	4,8	5,2	5,3	5,6	6,4	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	14,3	15,9	17,5	19,1	20,6	22,2	23,8	25,4	
			Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)																					
350	14"	355,6	41,3	44,6	46,1	48,0	54,7	61,3	67,9	74,7	81,3	87,8	94,5	101,0	107,4	120,2								
400	16"	406,4	47,3	51,0		55,0	62,6	70,3	77,9	85,7	93,2	100,7	108,4	115,9	123,3	138,0								
450	18"	457,2	53,3	57,5		62,0	70,6	79,2	87,8	96,6	105,2	113,6	122,4	130,8	139,2	155,9								
500	20"	508,0				68,9	78,6	88,2	97,7	107,6	117,1	126,6	136,3	145,7	155,1	173,8	192,7							
550	22"	558,8				75,9	86,5	97,1	107,7	118,5	129,0	139,5	150,3	160,7	171,0	191,7	212,5							
600	24"	609,6					94,5	106,0	117,6	129,5	140,9	152,4	164,2	175,6	186,9	209,6	232,4	255,2						
650	26"	660,4					102,4	115,0	127,5	140,4	152,9	165,3	178,1	190,5	202,8	227,4	252,3	277,1						
700	28"	711,2					110,4	123,9	137,4	151,4	164,8	178,2	192,1	205,4	218,8	245,3	272,2	299,0	325,2	351,2				
750	30"	762,0					118,3	132,9	147,4	162,3	176,7	191,2	206,0	220,3	234,7	263,2	292,1	320,8	349,0	377,1	405,4			
800	32"	812,8					126,3	141,8	157,3	173,3	188,7	204,1	219,9	235,3	250,6	281,1	312,0	342,7	372,9	402,9	433,3			
850	34"	863,6					134,2	150,7	167,2	184,2	200,6	217,0	233,9	250,2	266,5	299,0	331,9	364,6	396,7	428,7	461,1			
900	36"	914,4					142,2	159,7	177,1	195,1	212,5	229,9	247,8	265,1	282,4	316,9	351,8	386,5	420,6	454,6	489,0	523,2		
950	38"	965,2							187,1	206,1	224,5	242,8	261,7	280,0	298,3	334,7	371,6	408,4	444,5	480,4	516,8	553,1	588,7	
1000	40"	1016,0							197,0	217,0	236,4	255,8	275,7	295,0	314,2	352,6	391,5	430,3	468,3	506,3	544,7	582,9	620,5	
1050	42"	1066,8								228,0	248,3	268,7	289,6	309,9	330,1	370,5	411,4	452,2	492,2	532,1	572,5	612,8	652,3	
1100	44"	1117,6								238,9	260,3	281,6	303,6	324,8	346,0	388,4	431,3	474,1	516,1	557,9	600,3	642,6	684,1	
1150	46"	1168,4								249,9	272,2	294,5	317,5	339,7	361,9	406,3	451,2	496,0	539,9	583,8	628,2	672,5	715,9	
1200	48"	1219,2								260,8	284,1	307,4	331,4	354,7	377,9	424,2	471,1	517,9	563,8	609,6	656,0	702,3	747,8	
1300	52"	1320,8								308,0	333,3	359,3	384,5	409,7	459,9	510,8	561,7	611,5	661,3	711,7	762,0	811,4		
1400	56"	1422,4								331,9	359,1	387,2	414,4	441,5	495,7	550,6	605,4	659,3	713,0	767,4	821,7	875,0		
1500	60"	1524,0								355,7	384,9	415,1	444,2	473,3	531,4	590,4	649,2	707,0	764,6	823,1	881,4	938,7		
1600	64"	1625,6								379,6	410,8	442,9	474,0	505,1	567,2	630,2	693,0	754,7	816,3	878,8	941,1	1002,3		
1700	68"	1727,2												503,9	537,0	603,0	669,9	736,8	802,4	868,0	934,4	1000,8	1065,9	
1800	72"	1828,8													568,8	638,7	709,7	780,6	850,2	919,7	990,1	1060,5	1129,6	
1900	76"	1930,4													600,6	674,5	749,5	824,4	897,9	971,3	1045,8	1120,2	1193,2	
2000	80"	2032,0														710,3	789,3	868,1	945,6	1023,0	1101,5	1179,9	1256,9	